





Sammelhalterung PSH-1 und PSH-2

PSH-1



Seitenansicht

PSH-2



Seitenansicht

Eigenschaften und Verwendung

> Die Sammelhalterung ermöglicht eine schnelle Installation mehrerer E30- und/oder E90-Kabel bis zu einer Streckenlast von 6 kg/m. Zwei Typen von Sammelhalterungen sind bei der Installation von notwendigen Sicherheitsstromversorgungen möglich. Die Sammelhalterung PSH-1, die eine Streckenlast von 2,5 kg/m ermöglicht, ist insbesondere im kleinen Querschnittsbereich der Kabel sinnvoll. Die PSH-2 ermöglicht die oben genannte Streckenlast von 6 kg/m. Sie ist speziell für größere Kabelquerschnitte vorgesehen. Die Sammelhalterungen dürfen in Übereinstimmung mit den Allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnissen an der Wand und an der Decke verlegt werden.

Die Befestigung muss mit bauaufsichtlich zugelassenen Dübeln $\geq M6$ erfolgen. Der Befestigungsabstand darf bis zu 600 mm betragen. Installationsvorgabe sind die entsprechenden Allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisse.

Zugelassene Tragesysteme

Bauart	PSH-1	PSH-2
(N)HXH SIENOPYR-PLUS E30	P-MPA-E-01-001 (bis 4 mm ²)	P-MPA-E-01-001
(N)HXCH SIENOPYR-PLUS E30	P-MPA-E-01-002	P-MPA-E-01-002
JE-H(ST)H SIENOPYR-PLUS E30	P-MPA-E-04-017	P-MPA-E-04-017
(N)HXHX SIENOPYR-PLUS E90	Nicht vorgesehen	P-MPA-E-03-024
(N)HXCHX SIENOPYR-PLUS E90	Nicht vorgesehen	P-MPA-E-03-025

Die Sammelhalterung PSH-1 hat die Bestellnummer CDE5GU71008LA00.

Sie wird in einer Verpackungseinheit von 50 Stück angeboten.

Die Sammelhalterung PSH-2 hat die Bestellnummer CDE5GU71007LA00.

Sie ist in einer Verpackungseinheit von 25 Stück erhältlich.